



**TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA**

Kod Code	Max Debi	Kapasite Capacity	Basınç Pressure	Voltaj Voltage	Termostat Thermostat
	(lt/dk)	(kcal/h)	(bar)	(AC/DC)	(C)
CLR2020	90	6000	20	220V 12-24 V	50/60



Kod Code	Max Debi	Kapasite Capacity	Basınç Pressure	Voltaj Voltage	Termostat Thermostat
	(lt/dk)	(kcal/h)	(bar)	(AC/DC)	(C)
CLR2024	135	12000	20	220V 12-24 V	50/60



Kod Code	Max Debi	Kapasite Capacity	Basınç Pressure	Voltaj Voltage	Termostat Thermostat
	(lt/dk)	(kcal/h)	(bar)	(AC/DC)	(C)
CLR2030	150	24000	20	220V 12-24 V	50/60



Kod Code	Max Debi	Kapasite Capacity	Basınç Pressure	Voltaj Voltage	Termostat Thermostat
	(lt/dk)	(kcal/h)	(bar)	(AC/DC)	(C)
CLR2040	250	28000	20	220V 12-24 V	50/60



Kod Code	Max Debi	Kapasite Capacity	Basınç Pressure	Voltaj Voltage	Termostat Thermostat
	(lt/dk)	(kcal/h)	(bar)	(AC/DC)	(C)
CLR2050	350	40000	20	220V 12-24 V	50/60



Kod Code	Max Debi	Kapasite Capacity	Basınç Pressure	Voltaj Voltage	Termostat Thermostat
	(lt/dk)	(kcal/h)	(bar)	(AC/DC)	(C)
CLR2075	480	60000	20	220V 12-24 V	50/60

Hidrolik yağ soğutucular Hidrolik mobil vinçler hidrolik ile çalışan tüm makinalarda kullanılmak üzere tasarlanmış davlumbazı ve fanı ile kompakt bir üründür.  
Because it is used in the whole machines which start with hydraulic in hydraulic oil cooling, hydraulic mobile winc, it is a compact product which is planned with paddle box and fan.